

DİSTAR

İŞİN
SIRRI

ELMASTA SAKLI



ŞUBAT 2024

Şirketimiz 1994 yılında kurulmuştur.

Tüm ürünlerimiz rekabetçi fiyatlarla yüksek kalitede üretilmektedir.

Di-Star firması kendi bölgesinde sembol olmuş Avrupa, Rusya ve tabi ki Ukrayna'da herkesin bildiği tercih edilen bir marka olmuştur.

Elmas disk sektörü her geçen gün genişlemekte ve gelişmektedir. Firmamız dünyadaki gelişmeleri takip ederek tüm teknolojik yatırımları kesintisiz yapmaktadır.

Fabrikamızda çalışan işçi sayısı 250 ile sınırlandırılmıştır. 2015 yılından beri yapılan her türlü kapasite artışı robotlar vasıtasi ile yapılmıştır.

Tüm Di-Star ürünleri özel kimyasal formüller içermektedir.

Yapılan son yatırımlarla aylık üretim kapasitesi 200.000 adedin üzerine çıkmıştır. Di-Star ürünlerinin kullanım alanları ve adetleri her geçen gün artmaktadır.



Garanti



GARANTİ

Di-Star elmas ürünleri müşterilere sunulmadan önce patlama, salınım, dayanıklılık gibi bir çok farklı testten ve kontrolden geçmektedir. Eğer müşterinin ürünle alakalı herhangi bir sorusu varsa bunu anında cevaplıyoruz. Dahası, üründe imalat hatası tespit edilirse ürünü ücretsiz olarak değiştiriyoruz.



TEKNİK DESTEK

Ürünle veya yapılacak işle alakalı sorularınız Di-Star teknik personeli tarafından yanıtlanacaktır.

EN13236



GÜVENLİK VE KALİTE

Di-Star ailesi kullanıcı güvenliği için en son çıkan teknolojiyi ve önlemleri almaktadır. Di-Star ürünlerinin üzerindeki yazılar ve semboller göstergemelik değil gerçekten uygulanan testler ve kalite belgelerini göstermektedir.

ISO 9001
14001
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DQS

Tanıtım Şekilleri

DI-STAR SUNUM STANDLARI

2015 yılından itibaren Di-Star firması müşterilerine 4 farklı tipte stand vermeye başladı.

- Geniş açık stand (250 x 250 cm)
- Dar açık stand (100 x 220 cm)
- Dar kapalı stand (100 x 220 cm)
- Karton portatif stand (60 x 110 cm)



Dar açık stand



Geniş açık stand



Dar kapalı stand



Karton portatif stand



Paketleme ve Etiket Bilgileri

Paket ve ürün üzerindeki yazılar ve etiketler ürün ile ilgili bütün bilgileri içerir.
Paket üzerindeki simgeler elmas diskin hangi malzeme ile kullanılabilceğini belirteri.




Uygulama alanı

Disk çapı

Ürün sınıfı




Paketin içerisinde ufak bir kitapçık olacaktır.
Kitapçıkta ürünle ilgili güvenlik uyarıları, kullanım talimatları ve öneriler bulunmaktadır. İlaveten ilgili elmas diskle ile kesebileceğiniz malzemeleri de detaylı bir şekilde sıralamaktadır.



Paketleme ve Etiket Bilgileri

DİSKİ KULLANMADAN ÖNCЕ ÜZERİNİ MUTLAKA OKUYUN



RENK KODLAMASI:

Elma kesici ve delici disklerde tüm ürünler 7 farklı sınıfa ayrılabilir.

İlk 2 sıftaki ürünler en düşük kaliteli ve en ucuz ürünlerdir. Bu 2 sınıfı genelde amatör kullanıcılar basit mezemerler için kısa süreli kullanımlarda tercih ederler. Di-Star firmasının ürettiği ürünler 3D kalitesinden başlar. Diğer bir deyişle Di-Star markalı 3D sınıfındaki bir elmas disk piyasada ucuza satılan sıradan Çin mali ürünlerden çok daha iyi iş yapar. Di-Star sınıflandırma tablosu aşağıdaki gibidir:



Profesyonel kullanıcılar için fiyat/performans açısından avantajlı olan ürünlerdir. Genel kullanıma yönelik ürünlerdir. Genellikle bina inşaatlarında ve tadilat işlerinde tercih edilir.

Piyasadaki ucuz ürünlerle rekabet edebilmek için geliştirilmiştir.



Profesyonel elmas araçlarıdır. Fiyat/performans açısından daha avantajlıdır ama yatırımlı maliyeti 3D sınıfına göre yüksektir.

5D serisi sürekli ve yüksek hacimli yapılan işlerde tercih edilir.



7D serisi en üst seviyedeki kalite ve beklenenleri karşılayabilmek için üretilmiştir.

Kullanım alanları sınırlı, özel ürünlerdir.

Konusunda uzman, kaliteden ödün vermeyen kullanıcılar için üretilmiştir.

SERAMİK VE PORSELEN İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Avuç içi taşlama makineleri için



- En uygun
- Uygun
- Uygulanabilir
- Uygulanamaz

	1A1R KERAMIK (seramik)	1A1R DECOR SLIM (dekoratif)	1A1R GRES MASTER (süratli)	1A1R ESTHETE (estetik)
Sırlı porselen	—	•	—	•••
Duvar seramiği	•••	•••	•••	•••
Yer seramiği	••	•••	•••	•••
Porselen seramik	•	•••	•••	••
Mermer, Granit	—	•	••	—

3D

5D

7D



1A1R - BAUMESSER KERAMIK (seramik)	Kod	Dış çap mm	İç çap mm	Elmas kalınlığı mm	Elmas yüksekliği mm	Fiyat €/Adet		
Kesim kalitesi	★★★☆☆		913 150 95 009	115	22,23	1,4	8	11,10
Hiz	★★★☆☆		913 204 81 010	125	22,23	1,4	8	11,80
Ömür	★★★☆☆		913 204 81 014	180	22,23	1,6	8,5	16,80
			913 204 81 017	230	22,23	2,0	8,5	25,00




Seramik



Mermer

- İlave bir soğutma gerekmeden seramiklerde kaliteli kesim yapar.
- Duvar seramikleri için en iyi çözümüdür.
- Fiyat/Performans açısından mükemmeldir.



1A1R DECOR SLIM (dekoratif)	Kod	Dış çap mm	İç çap mm	Elmas kalınlığı mm	Elmas yüksekliği mm	Fiyat €/Adet		
Kesim kalitesi	★★★★★		111 154 270 09	115	22,23	1,2	8	20,00
Hiz	★★★★★							
Ömür	★★★★★							



Duvar seramiği




Yer seramiği



Porselen seramik

- Hızlı ve hassas kesimler için tasarlanmıştır.
- Özel göbek çелиği ve teknolojisi sayesinde ince, temiz kesim yapılır. 1,2mm'lik ultra ince elmas kalınlığı çapaksız kesim için edealdir.

ultra ince
elmas

1A1R GRES MASTER (süratli)	Kod	Dış çap mm	İç çap mm	Elmas kalınlığı mm	Elmas yüksekliği mm	Fiyat €/Adet
---------------------------------	-----	------------	-----------	--------------------	---------------------	--------------

Kesim kalitesi



111 151 60 009

115

22,23

1,4

10

23,50

Hız



Ömür



Duvar Seramigi




Yer seramigi



Porselen seramik

- Çok sert ve kalın seramikleri hızlı kesebilmek için en uygun ürünüdür.
- Yüksek kesim hızı.



1A1R ESTHETE (estetik)	Kod	Dış çap mm	İç çap mm	Elmas kalınlığı mm	Elmas yüksekliği mm	Fiyat €/Adet
-----------------------------	-----	------------	-----------	--------------------	---------------------	--------------

Kesim kalitesi



111 154 21 009

115

22,23

1,1

8

33,50


Hız



Ömür

ultra ince
elmas

- Sırılı seramik ve porselenlerde yüksek kaliteli kesim.
- 1.1 mm'lik ultra ince elmas kalınlığı çok hassas ve çapaksız kesim sağlar.
- Patentli göbek tasarımı kesim sırasında diskin arkasını görmeye yarar, böylece kesim hattınız daha düzgün olur.
- Lazer kesimli havalandırma slotları kesintisiz, sabit ve etkili soğutma sağlar.



esthete Di-Star



Faydalı Bilgiler

Taşlama makinesiyle porselen seramik kesmek için uzman tavsiyeleri

Günümüz Türkiye seramik sektöründe çok farklı ürünler görebiliyoruz. Bu ürünleri temel olarak 4 farklı grupta toplayabiliyoruz:

- Duvar seramikleri;
- Yer seramikleri;
- Cam yüzeyle, sırlı dekoratif seramikler;
- Dış mekânda kullanılacak seramikler.

Seramik üretiminde farklı teknolojiler kullanılır:

- bicottura (presleme ve çift fırınlama);
- monocottura and monoporosa (presleme ve tek fırınlama);
- clinker (ekstrüzyon yöntemiyle oluşturma).

Bu yöntemler içinde en yaygın kullanılan üretim modeli presleme ve tek fırınlamadır.

Di-Star seramiklerin fiziksel özelliklerine ve yapılarına göre kaliteli kesim için profesyonel çözümler sunar.

Seramikle çalışan ustalar için çapaksız ve temiz kesim her zaman öncelikli ve önemlidir. Günümüz şartlarında işverenin kaliteli ve hatasız işçilik beklenisi sürekli artmaktadır. Bundan dolayı seramik ustanın kesim yapmadan önce aşağıdaki konulara dikkat etmesi önemlidir:

- Taşlama makinenizi disk takılı değilken boşta çalıştırıp dinleyin. Farklı bir ses veya fazladan titreşim olup olmadığına dikkat edin.
- Elmas diskin bağlantı yüzeyinin ve taşlama makinesinin bağlantı yüzeyinin temiz olduğundan emin olun. Bu yüzeylerde herhangi bir çapak, vuruk veya tırtıklı yüzey olursa kesim sırasında diskte salgı olur.
- Disk takıldıktan sonra sıkma somununun tamamen oturduğuna ve sıkılı olduğuna emin olun.
- Kesim yaparken diskin seramiğe dik olarak uygulandığından emin olun. Kesim diskleriyle taşlama yapmayın. Seramik dışında farklı bir malzeme kesmeye çalışmayın.
- Aşırı kuvvet ve kesim hızı, kesim kalitesini düşürür, diskin ömrünü kısaltır;
- Kesim esnasında kivilcim çıkarsa mutlaka yavaşlayın ve diskin soğuduğundan emin olun.
- Koruyucu gözlük ve eldiven olmadan çalışmmayın. Kesim sırasında ufak seramik parçaları etrafına fırlayabilir.

Yukarıda yazılan öneriler, en zorlu seramiklerde bile soğutma sıvısı kullanmadan hatasız, temiz, hassas ve profesyonel kesimler yapabilmenizi sağlar.

Eğer yukarıdaki önerileri uygulamanıza rağmen kaliteden memnun değilseniz sulu kesim makine kullanmanız gerekmektedir.



ELMAS KESME DİSKLERİ

Sulu kesim makineler için



••• en uygun
•• uygun
• uygulanabilir
— uygulanamaz

	1A1R HARD CERAMICS (sert seramik)	1A1R HARD CERAMICS ADVANCED (ileri seramik)	1A1R EDGE 45° (kenar)	1A1R MARBLE (mermer)	1A1R GRANITE PREMIUM (granit)	
--	--	--	---------------------------------	-----------------------------	---	--

Sırlı porselen	•••	•••	•••	—	••	
Duvar seramigi	•••	•••	•••	••	•••	
Yer seramigi	•••	•••	•••	•	•••	
Porselen seramik	•••	•••	•••	•	•••	
Granit	•	•	•	•	•••	
Mermer	•	•	•	•••	••	



1A1R HARD CERAMICS (sert seramik)	Kod	Dış çap mm	İç çap mm	Elmas kalınlığı mm	Elmas yüksekliği mm	Fiyat €/Adet	
Kesim kailtesi	★★★★★	111 200 48 015	200	25,4	1,6	10	32,00
Hız	★★★★★☆	111 200 48 019	250	25,4	1,6	10	41,50
Ömür	★★★★★	111 270 48 022	300	32 / 25,4	2,0	10	65,30
		111 200 48 024	350	32 / 25,4	2,2	10	87,60



Sırılı porselen



Duvar seramiği



Yer seramiği



Porselen seramik




Granit



Mermer

- Teknik porselen ve sırlı porselen seramiklerde yüksek kesim kalitesi.
- Tüm seramik tiplerinde çapaksız kesim.
- Çok uzun ömürlüdür. Metretül başına düşen kesim maliyeti çok düşüktür.



BALANCED



Dengeli
Salınım yapmaz

1A1R HARD CERAMICS ADVANCED (sert seramik ileri)	Kod	Dış çap mm	İç çap mm	Elmas kalınlığı mm	Elmas yüksekliği mm	Fiyat €/Adet	
Kesim kailtesi	★★★★★	111 203 49 015	200	25,4	1,3	10	37,00
Hız	★★★★★☆	111 203 49 019	250	25,4	1,5	10	50,00
Ömür	★★★★★	111 205 28 022	300	25,4	1,8	10	77,00



Duvar seramiği



Yer seramiği



Porselen seramik




Granit



Mermer

- Kalın (20mm ve üzeri) porselen seramikler için mükemmel çözüm.
- Elmas tabakanın içindeki grafit parçacıkları elmaslar arasında çokince boşluklar yaratır ve sert bir kayganlaştırıcı olarak görev yapar.
- Lazer kesim ile oluşturulmuş elmas dilimleri testerenin soğumasını sağlar ve çarplamasını engeller.
- Ultra ince testere kalınlığı 1.3mm çapaksız ve kusursuz kesim yapmanızı sağlar.
- Özellikle çok sert, kalın seramik ve türevlerini kesmek için uygundur.



BALANCED




Dengeli
Salınım yapmaz

1A1R EDGE (kenar)	Kod	Dış çap mm	İç çap mm	Elmas kalınlığı mm	Elmas yüksekliği mm	Fiyat €/Adet	
Kesim kaitlesi	★★★★★	111 204 21 015	200	25,4	1,4	25	81,00
Hız	★★★★★	111 204 21 019	250	25,4	1,4	25	105,00
Ömür	★★★★★						



Duvar seramigi Yer seramigi Porselen seramik Granit Mermer

- Hatasız 45° kenarlar
- Kusursuz pah kesim
- Mükemmel çapaksız kesim
- Seramik, mermer ve granit gibi malzemeler için uygundur.
- 25mm elmas genişliği



[YouTube](#) Di-Star Edge

1A1R MARBLE (mermer)	Kod	Dış çap mm	İç çap mm	Elmas kalınlığı mm	Elmas yüksekliği mm	Fiyat €/Adet		
Kesim kalitesi	★★★★★☆		111 270 53 022	300	32 / 25,4	2	10	55,00
Hız	★★★★★☆							
Ömür	★★★★★☆							



Mermer



Kum taşı (yumuşak)

- Uzun ömürlü, temiz kesim
- Tüm mermer tipleri için kullanılabilir.



BALANCED

Dengeli
Salınım yapmaz

1A1R GRANITE PREMIUM (granit)	Kod	Dış çap mm	İç çap mm	Elmas kalınlığı mm	Elmas yüksekliği mm	Fiyat €/Adet		
Kesim kalitesi	★★★★★☆		113 270 61 022	300	32 / 25,4	2,4	10	62,00
Hız	★★★★★☆							
Ömür	★★★★★☆							



Granit



Mermer





Yer seramiği



Porselen seramik

- Doğal taş ve porselen kesimlerde yüksek hız.
- Granit ve mermerleri çok hızlı keser. Çok amaçlı kullanım için uygundur.



BALANCED

Dengeli
Salınım yapmaz

Faydalı Bilgiler

Sulu kesim makineleri için uzman tavsiyeleri

Motor grubu ile ray arasında ilerleyen rulmanları mutlaka kontrol edin. Boşluk veya takılma olmamalı.

Kesilen malzemeyi mümkünse mengene veya kıskaç ile sabitleyin.

Kesim kapasitesinde belirgin bir düşüş olursa, özel aşındırıcılar ile elmas disklerinizi bileyebilirsiniz.

Çalışma alanını ve tezgahınızı her zaman temiz tutun.

Soğutma suyunu günde en az bir kere değiştirin. Soğutma suyuna karışan tozlar disk ömrünü kısaltır, testerenin ısınmasına sebep olur, kesim kalitesini düşürür. Motorun ve emiş pompasının arıza yapmasına neden olur.

Çok hassas ve temiz kesim yapmak istiyorsanız kesimi 2 veya daha çok aşamada yapın.

Kesilen malzemenin sonunda çapak olmaması için sonlara doğru kesim hızınızı minimuma düşürün.

Kesme sırasında aşırı kuwert uygulamayın. Kolu hafifçe bastırıp, çekin. Kesim hızı arttıkça kesim kalitesi düşer ve elmas diskin ömrü kısalır.

Elmas diskin yönüne dikkat edin. Hiçbir zaman ters bağlamayın. Diskin ters bağlanması elmasların hızlıca incelip dökülmesine neden olur.



BETON İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Avuç içi taşlama makineleri için



- En uygun
- Uygun
- Uygulanabilir
- Uygulanamaz

TURBO UNIVERSAL (çok amaçlı)	1A1RSS/C3 UNIVERSAL (çok amaçlı)		1A1RSS/C3 TECHNIC ADVANCED (ileri teknik)					
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Taş duvar	—				
Kaldırım taşı	•••	•••		•••				
Beton	•••	•••		•••				
Çelik takviyeli beton	—				
Yoğun çelik takviyeli beton	—	—		•				
Tuğla	..	—		—				
Kumtaşı	—	•••		..				
Renkli granit	—	..		•••				
Tüm granit cinsleri	—	•		..				

3D

5D

7D



1A1RSS/C3 UNIVERSAL (çok amaçlı)	Kod	Dış çap mm	İç çap mm	Elmas kalınlığı mm	Elmas yüksekliği mm	Fiyat €/Adet
-------------------------------------	-----	------------	-----------	--------------------	---------------------	--------------

Hız ★★★☆☆
Çelik kesme kapasitesi ★★★☆☆
Ömür ★★★☆☆




143 151 29 009	115	22,23	2,2	10	15,00
143 151 29 014	180	22,23	2,2	11	25,00



Taş duvar Kaldırımlı taşı Beton Çelik takviyeli beton Kumtaşı Renkli granit

- Ekonomik üründür.
- Farklı malzemeler için kullanıma uygundur





Elmas Yüksekliği 12 mm

1A1RSS/C3 TECHNIC ADVANCED (ileri teknik)	Kod	Dış çap mm	İç çap mm	Elmas kalınlığı mm	Elmas yüksekliği mm	Fiyat €/Adet
--	-----	------------	-----------	--------------------	---------------------	--------------



Hız ★★★★☆
Çelik kesme kapasitesi ★★★☆☆
Ömür ★★★☆☆



143 153 47 009	115	22,23	2,2	10	17,00
143 153 47 014	180	22,23	2,4	12	29,00



- Bina inşaatlarında kullanılan malzemelerin neredeyse tümünü (doğal taş dahil) hızlı bir biçimde kesmek mümkündür.
- Duvarda ve yerde kanal açmak için en uygun üründür. Mechanic Airchaser ürünü ile uyumludur.




TURBO - BAUMESSER UNIVERSAL (çok amaçlı)	Kod	Dış çap mm	İç çap mm	Elmas kalınlığı mm	Elmas yüksekliği mm	Fiyat €/Adet	
Kesim kalitesi	★ ★ ★ ★ ★		902 151 29 009	115	22,23	1,6	8
Hız	★ ★ ★ ★ ★			180	22,23	1,8	8,5
Ömür	★ ★ ★ ★ ★		902 151 29 017	230	22,23	2,3	9
							16,30

★★★★★
UNI Serie



Beton Tuğla Kaldırıım taşı

- İnşaatlarda kullanılan çok çeşitli yapı elemanlarını kesmek için uygundur.
- Beton, tuğla, kaldırıım taşı gibi malzemeleri kesmek için tasarlanmıştır.



TURBO - BAUMESSER CERAMICS ULTRA (seramik)	Kod	Dış çap mm	İç çap mm	Elmas kalınlığı mm	Elmas yüksekliği mm	Fiyat €/Adet	
Kesim kalitesi	★ ★ ★ ★ ★		013 155 41 009	115	22,23	1,4	8
Hız	★ ★ ★ ★ ★					7,40	
Ömür	★ ★ ★ ★ ★						

KESTELİ

KESTELİ


KESTELİ

KESTELİ



Seramik

- İlave bir soğutma gerekmeden seramiklerde kaliteli kesim yapar.
- Duvar seramikleri için en iyi çözümüdür.
- Fiyat/Performans açısından mükemmeldir.





DOĞAL TAŞ KESMEK İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Avuç içi taşlama makineleri için



- En uygun
- Uygun
- Uygulanabilir
- Uygulanamaz

1A1RSS STONE (taş)				TURBO ELITE ULTRA (seçkin)		
-----------------------------------	--	--	--	---	--	--

Renkli granit	••				•••		
Siyah granit	••					••	
Mermer	•					•	
Kumtaşı	••					•	

3D

5D


7D



1A1RSS STONE (taş)	Kod	Dış çap mm	İç çap mm	Elmas kalınlığı mm	Elmas yüksekliği mm	Fiyat €/Adet
Hız	143 150 84 009	115	22,23	2,2	8	15,00
Ömür	143 150 84 014	180	22,23	2,6	10	25,00




- Tüm doğal malzemeler ile çalışmaya uygun konomik ürün.
- Genel kullanım için uygundur.
- Dengeli, sabit kesim hızı.



TURBO ELITE (seçkin)	Kod	Dış çap mm	İç çap mm	Elmas kalınlığı mm	Elmas yüksekliği mm	Fiyat €/Adet
Hız	101 150 23 009	115	22,23	2,2	8	16,50
Ömür	101 150 24 014	180	22,23	1,4	9	34,50



- Tüm granit tiplerini hızlı kesmek için tasarlanmıştır.
- Soğutma kanalları sayesinde sürekli kesime ve ağır çalışma şartlarına uygundur.




Faydalı Bilgiler

Avuç içi taşlama makinesini kullanma yöntemleri

Avuç içi taşlama makinesini 3 farklı şekilde kullanabilirsiniz: düz, sarkaç, mekik.

Her yöntemin farklı kullanım alanları, avantajları ve dezavantajları vardır.




DÜZ

Kesilen malzeme bir kerede, elmas diskin tamamı malzemeye dalacak şekilde kesilir.

Kullanılan malzemede bir delik veya boşluk yapmak için bu yöntem kullanılır. Yassı plaka şeklinde olan malzemelerde bu yöntemi kullanmak daha uygundur. Kesim yüzeyi düzgün ve çapaksız çıkar. En yavaş kesim yöntemi. Elmas diskin göbek kısmı hızla deform olabilir.

+ Çapaksız kesim yüzeyi

- Düşük kesim hızı




SARKAÇ

Kesim yapılmırken elmas disk dalga veya sarkaç hareketine benzer biçimde malzemeye daldırılıp çıkartılır. Bu hareket yapılmırken diskin malzemeye olan hücum açısı sürekli olarak değiştirilir.

Yüksek adet ve hacimli, kaba işlerde, hafif makineyle çok iş yapılmak istenildiğinde bu yöntem kullanılır. Özellikle kalın ve çok donatlı beton kesilirken bu yöntem tercih edilir. Kullanıcı az çaba harcayarak çok iş yapabilir. Elmas diskin göbek kısmının soğumasına imkan sağlar, böylelikle kesintisiz sürekli kesim yapılabilir. Kesim yüzeyi çapaklı çıkar.

+ Yüksek kesim hızı

- Çapaklı kesim yüzeyi



MEKİK

Diskin küçük bir kısmını malzemeye daldırarak aynı hat üzerinde ileri ve geri hareketlerle sürekli kesim yapmak.

Granit gibi fazla aşındırıcı olmayan malzemer için uygundur. Kesim hattı çok düzgün çıkar. Elmas diskin göbek kısmını zorlamaz. Hafif makinelere çalışırken tercih edilir. Kumtaşı gibi yüksek aşındırıcı malzemelerde bu yöntem kullanılırsa diskte bileme etkisi yapar. Diskin kesim kalitesi artar ama ömrü kısalır.

+ Doğrusal kesim hattı

- Diskin ömrü kısalabilir



BETON İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Asfaltkesme ve el tipi kesme makineleri için


- En uygun
- Uygun
- Uygulanabilir
- Uygulanamaz




	1A1RSS BETON PRO (beton)				
Az donatılı beton		•••			
Orta donatılı beton		..			
Yüksek donatılı beton		•			
Taze beton		—			



1A1RSS - BAUMESSER BETON PRO (beton)	Kod	Dış çap mm	İç çap mm	Elmas kalınlığı mm	Elmas yüksekliği mm	Segment sayısı	Fiyat €/Adet		
Hız	★★★★★☆		941 200 08 024	350	25,4-11,5	2,5	10	21	72,00
Çelik kesme kapasitesi	★★★★★☆		941 203 38 026	400	25,4-11,5	2,5	10	24	86,00
Ömür	★★★★★☆		941 200 08 028	450	25,4-11,5	3,0	10	26	119,00



- Düşük ve orta güçlü (4-9 kW) makinelerde kullanmak için tasarlanmıştır. Asfalt kesme ve el tipi kesme makinelerinde kullanılabilir.
- Fiyat/performans açısından mükemmel üründür. Orta kesim hızıyla çok uzun ömürlü kesim yapabilir.



Elmas
Yüksekliği **12**
mm

ASFALT İÇİN ELMAS KESME DİSKLERİ

Asfaltkesme makineleri için



- En uygun
- Uygun
- Uygulanabilir

1A1RSS
ASFALT PRO
(asfalt)

Küçük taneli asfalt
(şehir içi yollar ve kaldırımlar)

...

Büyük taneli asfalt
(otobanlar, hız pistleri)

•

Taze Beton

•

3D


5D



1A1RSS - BAUMESSER ASFALT PRO (asfalt)		Kod	Dış çap mm	İç çap mm	Elmas kalınlığı mm	Segment Sayısı	Fiyat €/Adet
Hız	★★★★★☆	943 200 05 024	350	25,4-11,5	3,2	24	92,00
Ömür	★★★★★☆	943 200 05 026	400	25,4-11,5	3,5	28	110,00
		943 200 05 028	450	25,4-11,5	3,8	32	149,00



- Orta kuvvetli makineler için tasarlanmıştır. (5-13kW).
- Soğutma suyu olmadan da kullanılabilir.
- Yüksek kesim hızı.



Elmas
Yüksekliği | **9** mm

ELMAS ÇANAK DİSKLER

Avuç içi taşlama makinesi için



• En uygun
• Uygun
• Uygulanabilir

	3D	5D	ATC-H BETON PRO	7D
Beton zeminin taşlanması			•	
Beton duvar, tavan taşlanması			•••	
Pürüzlü yüzeylerin taşlanması			••	

3D

5D

7D




DGS-S BAUMESSER BETON MAX (beton)		Kod	İç çap mm	Dış çap mm	Elmas kalınlığı mm	Segment Sayısı Ad	Fiyat €/Adet
Hız	★★★★☆☆	970 150 07 005	100	22,23	6	14	25,00
Ömür	★★★★★	970 150 07 010	125	22,23	6	14	29,00



PRO Serie



- Duvar ve zeminleri taşlamak için tasarlanmıştır.
- Optimum hızda kullanılırsa çok uzun ömürlüdür. Fiyat/performans açısından çok başarılı bir ürünüdür.




Elmas
Yüksekliği
6
mm

Kesimi Etkileyen Faktörler

Aynı elmas disk, farklı çalışma şartlarına göre farklı özellikler ve tepkiler gösterebilir. Elmas diskin performansını etkileyen 8 parametre vardır. Bunu anlatan şemaya oktagon diagramı diyoruz:

BETON İÇİN OKTAGON DİAGRAMI



①

Betonun içerisindeki granit parçalarının miktarı arttıkça elmas diskin ömrü artar ama kesim hızı azalır.



②

Kesme deringiliğini artırmak testerenin ömrünü uzatır, kesme hızını düşürür. Metretül başına düşen kesim maliyeti düşer.




③

Hava sıcaklığı düşükse elmas diskin ömrü kısalır, kesim hızı düşer.



④

Beton içerisindeki çelik miktarı hem kesim hızını hem de elmas diskin ömrünü düşürür.



⑤

Beton içerisindeki nem miktarı veya kesim sırasında kullanılan soğutma suyu miktarı arttıkça kesim hızı artar ama testerenin ömrü kısalır.



⑥

Kesilen malzemenin kalınlığı azaldıkça kesim hızı artar ama elmas diskin ömrü kısalır.



⑦

Kullanılan taşlama makinesinin gücü arttıkça kesme hızı ve elmas diskin ömrü artar.




⑧

Betonun sınıfı düşükçe kesme hızı ve elmas diskin ömrü artar.

**DGW-S / M14
HARD CERAMICS (sert seramik)**

Kod	İç çap mm	Dış çap mm	Tane Büyüklüğü	Fiyat €/Adet
174 835 22 216	M14	49	100	30,50



Yukarıda görmüş olduğunuz elmas sıkma somunu seramikleri kestikten sonra kenarlarda oluşan keskin köşeleri ve hataları gidermeye yarar. Her tip avuç içi taşlama makinesine uygundur. Yer, duvar seramiklerinde ve doğal taşlarda kullanılabilir. Di-Star firmasının geliştirmiş olduğu patentli ürünüdür.



AVANTAJLARI

Porselen ve doğal taş için manuel el zımparası



Kod	Ürün Ölçüleri (mm)	Euro / Ad.
910 637 557 005	Elmas Ped 60 kum - Pembe	23,00
910 637 559 005	Elmas Ped 200 kum - Yeşil	21,00

TOZA ELVEDA



**ARTIK
MÜMKÜN !**

AirDUSTER

Toz Toplama Aparatı



CİĞERLERİNİZİ
TOZDAN
KORUYUN!

Ürünün aerodinamik tasarımı sayesinde kesici diski soğutur, diskin ömrünü uzatır ve kesim hızını arttırr. Sıradan bir elektrikli süpürge kullanarak kapalı alanlarda rahatlıkla çalışabilirsiniz.

Ürünün tasarımından dolayı oluşan kuvvetli hava akımı, elektrikli süpürge kullanmadan bile tozun büyük kısmını basit bir hortum ile dışarı atabilmenizi sağlar ve iş veriminizi arttırr.

En basit elektrikli süpürgeyle bile kullanılabilir.

Kesim hattını görmeyi engellemez

Kesici diskinizi sürekli soğutur, ömrünü uzatır.



Her açıda kullanıma uygundur.



800+ Watt



Fiyat €/Ad.

24,00

Model

AirDuster 115-125

Kod No

195 684 42 013



YouTube



Her türlü makineye uygun üstün tasarım 115, 125, 180, 230

MECHANIC®
yenilikçi ürünler

AirCHASER

Kanal Açma Aparatı

KENDİNİZE YOL AÇIN!

Duvarda ve yerde açılan kablo kanalları genelde elmas testerelerle özel kanal açma makinesi kullanılarak yapılır.

Kanal açma işlerindeki en mantıklı çözüm avuç içi taşlama makinelerinde kullanılan AirCHASER aparatıdır. Standart kanal açma makinelerine kıyasla hafiftir, ucuzdur, toz toplar ve elmas testerinin soğumasına yardımcı olur.

-  Ayarlanabilir kesme derinliği
-  Kesim hattını görmenizi engelmez.
-  Kesici diskinizi sürekli soğutur, ömrünü uzatır.



800+ Watt



Ağırlık
450 gr

Fiyat €/Ad.

54,00

Model

AirChaser 115-125

Kod No

195 684 42 023



YouTube



Her türlü makineye uygun üstün tasarım 115, 125, 180, 230

MECHANIC®
yenilikçi ürünler

SLIDER 45


45° Pah Açıma Aparatı

KESİMLERİNİZ TAM 45 OLSUN!

Seramik ve doğal taş döşeme işlerinde 45 derecelik pah açma işi her geçen daha fazla talep edilen ve popüler hale gelen bir uygulama olmuştur. Pah açılarak yapılan köşe birleştirmeler standart uygulamalara göre çok daha estetik durmaktadır.

Bu tür uygulamalar çok hassas işçilik ve üst düzey kesim kalitesi gerektirmektedir.

SLIDER 45 aparatı ile sulu kesim makinaya ihtiyaç duymadan, çok daha hızlı, pratik ve ucuza aynı işi yapabilirsiniz.



Toz toplama ünitesi
PIPE45

Ayarlanabilir pah derinliği.



Her açıda kullanıma uygundur.

Kesilen malzemenin yüzeyini çizmez.



Kesim yüzeyini görebilme imkanı



Fiyat €/Ad.

Model

Kod No

46,00	Slider 45 (115-125)	195 684 42 113
11,50	Toz Toplama Ünitesi (PIPE45)	195 684 42 114



Her türlü makineye uygun üstün tasarım 115, 125, 180, 230

MECHANIC®
yenilikçi ürünler



